



Solar protection with Solarschutz mit ScreenLine® V95



The V95 slat has a high energy reflection and a coating that has been calibrated to reflect all the wavelengths that a selective glazing transmits. V95 is a perfect match with this kind of glazing.

Die V95-Lamelle bietet nicht nur eine extrem hohe Energiereflexion, sondern hat eine Beschichtung, die speziell daraufhin optimiert wurde, die von selektiven Gläsern nicht herausgefilterten und durchgelassenen elektromagnetischen Strahlungen zu reflektieren. Die V95-Lamelle kann in perfekter Weise z.B. mit folgendem Glasaufbau kombiniert werden.

Glazing configuration Isolierglasaufbau

- External Glazing/Aussenscheibe: 6mm Silvestar Combi Neutral 61/32 #2
- Gap/Scheibenzwischenraum: 27mm Argon 90%
- Internal Glazing/Innenscheibe: 33.1 Silvestar EN Plus in #3

DGU + ScreenLine V95 Isolierglas + ScreenLine® V95

g = 7%

7%: Value obtained through simulation with software WinSLT in "Reference Conditions" for EN 13363-2

7%: Der Wert wurde mit dem Programm WinSLT unter „Referenzbedingungen“ gemäß EN 13363-2 ermittelt.

Solar factor - Classes according to EN 14501 Solarfaktor - Kategorien gemäß EN 14501

